








LEGENDA

numeraĳa obwodów X-oznaczenie tablicy;
Y-numer obwody danej tablicy

	oprawa oświetlenia świetlna
χ^2	suflity wyrost oświetlenia trybony 4 żyłowy
$\chi \times \chi$	suflity wyrost oświetlenia 3 żyłowy
$\chi \times \chi \times \chi$	ściany wyrost oświetlenia 3 żyłowy
$\chi \times \chi \times \chi \times \chi$	oprawa 6ś. hermetyczna
	pasak LED
γ	tażnik jednobiegowy
δ	tażnik jednobiegowy p44
ϕ	tażnik dwubiegowy
γ	tażnik schodowy
γ	przełącznik świecznikowy / jednobiegowy
\odot	przełącznik
$\gamma \times \chi$	jednobiegowa gniazdo wtykowe
$\gamma \times \chi$	podbiżne gniazdo wtykowe
$\chi \times \chi$	podbiżne hermetyczne gniazdo wtykowe
$\gamma \times \chi$	hermetyczne gniazdo 3-fazowe
$\gamma \times \chi$	wyrost 3-fazowy złożony z podbiż
$\gamma \times \chi$	podbiżna podbiżna 2x gniazda 1-faz. 2x40A
	gniazdo RTV kable
	gniazdo telefonczna RJ2
$\gamma \times \chi$	gniazdo internetowe RJ45 nat. 5e
$\gamma \times \chi$	główny wtycznik prądu
$\gamma \times \chi$	podbiżna podbiżna 2x gniazda elektryczne - 2x LAN
	zasilacz do podbiżna LED 230V/24V 075A-01 DALI DM 7050AH