




XY	numeracja obwodów. X-oznaczenie falców.
XY	1-numer obwodu; 2-nazwa falców
	oprawa oświetleniowa światłowodowa
	sułtrowy wypust oświetleniowy 3-przodkowy i 4-żyłowy
XYxy	sułtrowy wypust oświetleniowy 3-żyłowy
XYxy	ścienne wypusty oświetleniowe 3-żyłowe
	oprawa osł. kierunkowego
---	paszek LED
o	falczik jednolubnowy
o	falczik jednolubnowy IP44
o	falczik dwulubnowy
o	falczik szodkowy
o	przełącznik świecznikowy / jednolubnowy
o	przełącznik
o	podłącznik gniazdo wylubowe
o	podłącznik gniazdo wylubowe
o	podłącznik hemimultry gniazdo wylubowe
o	hemimultry gniazdo 3-falcowe
o	wypust 3-falcowy zalecznikowy paszka
o	paszka podłączna 2x gniazdo 1-falc. 2xIP44
o	wentylator
o	gniazdo RTV kablowe
o	gniazdo telefoniczne RJ42
o	gniazdo internetowe RJ45 16A, 5e
o	główny wylubnik prądu
o	paszka podłączna 2x gniazdo elektryczne + 2x LAN
o	zasilacz do paszki LED 230V/24V 0,75A/0,71 DALI DIM 7058A/8